


AQUAMASTER

WARMTEPOMP BODEM / WATER - WATER / WATER



MODERNE EN BEPROEFDE WARMTEPOMP VOOR INSTALLATIES VAN 7 TOT 500 KW

De **AQUAMASTER** is een moderne serie warmtepompen bodem/water (water/water) voor een open- of gesloten bronsystemen. Met een modellenreeks van 7 tot 65 kW wordt een breed marktsegment afgedekt. In cascade geplaatst is een maximaal vermogen van ca 500 kW mogelijk. De AquaMaster warmtepompen werken efficiënt, stil en zeer betrouwbaar. Door de maximale aanvoertemperatuur van ruim 60°C, is deze warmtepomp ook uitstekend geschikt voor renovatieprojecten. Een bijkomend voordeel is de "low-noise" compressor, die gemonteerd is op een trillingsvrij frame waardoor de warmtepomp geen plaatsingsbeperkingen kent. De AquaMaster is voorzien van moderne technologie, complete basisuitvoering en vele mogelijke uitbreidingen en accessoires. En misschien wel het meest belangrijke, een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

AQUAMASTER - bodem / water - water / water

| model | B0W35 ¹⁾ | | W10W35 ¹⁾ | | 3 FASE UNITS | | 1 FASE UNITS | | prijs excl. BTW |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | vermogen | COP | vermogen | COP | circuit breaker ²⁾ | bestelnr. | circuit breaker ²⁾ | bestelnr. | |
| AQM-22Z | 7,8 kW | 4,4 | 8,8 kW | 5,9 | 3x 9A°C" | 1AQ22Z-1 | 20A°C" | 3AQ22Z1-1 | 5 670,- EUR |
| AQM-26Z | 10,1 kW | 4,5 | 10,4 kW | 5,9 | 3x 9A°C" | 1AQ26ZD-1 | 25A°C" | 3AQ26Z1-1 | 5 910,- EUR |
| AQM-30Z | 11,4 kW | 4,4 | 13,3 kW | 5,7 | 3x 13A°C" | 1AQ30ZD-1 | 32A°C" | 3AQ30Z1-1 | 6 130,- EUR |
| AQM-37Z | 14,1 kW | 4,4 | 14,9 kW | 5,5 | 3x 13A°C" | 1AQ37ZD-1 | 32A°C" | 3AQ37Z1-1 | 6 680,- EUR |
| AQM-45Z | 17,2 kW | 4,3 | 18,4 kW | 5,4 | 3x 16A°C" | 1AQ45ZD-1 | - | - | 6 990,- EUR |
| AQM-50Z | 18,5 kW | 4,4 | 22,5 kW | 5,5 | 3x 16A°C" | 1AQ50ZD-1 | - | - | 7 880,- EUR |
| AQM-60Z | 23,1 kW | 4,3 | 24,1 kW | 5,4 | 3x 20A°C" | 1AQ60ZD-1 | - | - | 8 430,- EUR |
| AQM-75Z | 28,2 kW | 4,2 | 31,2 kW | 5,4 | 3x 25A°C" | 1AQ75ZD-1 | - | - | 8 810,- EUR |
| AQM-90Z | 33,2 kW | 4,1 | 37,7 kW | 5,2 | 3x 25A°C" | 1AQ90ZD-1 | - | - | 9 230,- EUR |
| 2 COMPRESSORS UNIT | | | | | | | | | |
| AQM-120.2Z | 46,8 kW | 4,2 | 64,6 kW | 5,6 | 3x 50A°C" | 1AQ120.2Z-1 | - | - | 16 030,- EUR |
| AQM-150.2Z | 57,7 kW | 4,2 | 79,3 kW | 5,6 | 3x 50A°C" | 1AQ150.2Z-1 | - | - | 17 390,- EUR |
| AQM-180.2Z | 64,4 kW | 4,1 | 90,9 kW | 5,5 | 3x 64A°C" | 1AQ180.2Z-1 | - | - | 17 950,- EUR |

AQUAMASTER - standaard

- Digitale regeling PGD
- Electronisch geregelde injectie koudemiddel
- Adaptief weersafhankelijke regeling
- Circulatiepompen ingebouwd, en hoofdschakelaar
- Regeling voor CV groep, warmwater groep en circulatie-leiding systeem

AQUAMASTER - specificaties

| model | compressor | afmetingen in MM | gewicht in KG |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| AquaMaster-22Z | LG | 1200 x 526 x 716 | 140 |
| AquaMaster-26Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 160 |
| AquaMaster-30Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 165 |
| AquaMaster-37Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 180 |
| AquaMaster-45Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 190 |
| AquaMaster-50Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 200 |
| AquaMaster-60Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 245 |
| AquaMaster-75Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 255 |
| AquaMaster-90Z | Sanyo | 1200 x 526 x 716 | 275 |
| AquaMaster-120.2Z | Sanyo | 1200 x 1012 x 716 | 420 |
| AquaMaster-150.2Z | Sanyo | 1200 x 1012 x 716 | 420 |
| AquaMaster-180.2Z | Sanyo | 1200 x 1012 x 716 | 420 |

AQUAMASTER - opties

| type | bestelnr. | prijs excl. BTW |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Internetmodule | 10INT | 490,- EUR |
| Actieve koeling | 1AQZR | 1 218,- EUR |
| Passieve koeling (from 17Z to 37Z) | 10PC | 1 100,- EUR |
| Digitale thermostaat pAD | 10PAD | 185,- EUR |
| Thermostaat pADh met koelfunctie | 10PADH | 285,- EUR |
| Desuperheater | 10DESUP | 315,- EUR |
| Elektrisch element 4,5 kW | 10EKOT45 | 404,- EUR |
| Elektrisch element 6,0 kW | 10EKOT60 | 404,- EUR |
| Elektrisch element 7,5 kW | 10EKOT75 | 404,- EUR |
| Softstarter | 10SS | 473,- EUR |
| Drie fasen relais | 10SF | 78,- EUR |
| Koudemiddel R134a | 10134a | NVT |
| Type open bron op aanvraag | 10AQWW | NVT |
| Expansiekaart | 10EK | 429,- EUR |
| Internal unit (red, grey colour) | | NVT |

AQUAMASTER - features

- Verwarmen en koelen
- CV temperatuur tot 60 °C
- Koudemiddel R407C
- Zeer stil
- 6 CV groepen mogelijk

MEER INFO TE VINDEN OP WWW.CLIMAPRODUCTS.BE